



CONCEPT Lighting
BX 500Ri / BX 250Ri



BXRi 250 - BXRi 500

El flash tecnológicamente más moderno y avanzado de su categoría a un precio accesible para todos los apasionados de fotografía.

Liviano y robusto, el BXRi incorpora el sistema de radiocomando EL-Skyport de 2,4 GHZ desarrollado por Elinchrom, que permite controlar a distancia la potencia del destello, las funciones de la lámpara de modelado y el disparador.

El software interno controla las funciones digitales relativas a la uniformidad de la potencia del destello y a la temperatura del color, además de muchas otras funciones que no se encuentran en otras marcas de esta categoría de productos.

- Radiocomando EL Skyport para el control remoto de 32 estaciones de trabajo.
- 4 grupos de trabajo y 8 canales de frecuencia con banda de 2,4 GHz
- Señal criptografada de 40 bits para la máxima seguridad contra las interferencias
- Pre-flash (para reducir el efecto de ojos rojos) automático o manual
- Indicador óptico del flash
- Control remoto de la lámpara de modelado y de la potencia del flash
- Potencia regulable en pasos de 1/10 de diafragma
- Enfriamiento controlado automáticamente por software
- Tubo flash HI-SPEED tipo A para imágenes bien definidas
- Duración del destello (t 0,5) a plena potencia: 1/2762 – 1/1558
- Reciclado rápido hasta la máxima potencia
- Alojamiento del fusible en la empuñadura ergonómica
- MULTIVOLTAJE – automático (excl. lámpara de modelado)
- Función de autodescarga
- Indicador acústico (beep) de flash listo – con longitud de la señal programable
- Circuito sincro de bajo voltaje (5 V)
- Exclusivo dispositivo de empalme centrado del paraguas Elinchrom para la distribución simétrica de la luz
- Ultraliviano – BX 500Ri, 2,05 kg
- Acoplamiento de seguridad con bayoneta y anillo de bloqueo



Libertad BXRi

Todos los Kit BXRi vienen con un transmisor EL Skyport incluido para permitir que el fotógrafo controle cómodamente a distancia dos o más antorchas desde el panel de control. El receptor integrado en el cuerpo del flash lo vuelven único en esta categoría de productos

Con la reducción automática del efecto ojos rojos y las numerosas otras funciones electrónicas incorporadas, los BXRi constituyen un excepcional adelanto tecnológico.

Cada kit incluye dos cajas de luz. También se encuentra disponible una gama de accesorios económicos que comprende reflectores con rejillas, paraguas y conos. Con los equipos BXRi se puede utilizar la gama completa de accesorios profesionales Elinchrom.

BXRi To Go 500/500 20751.2
BXRi To Go 250/500 20752.2
BXRi To Go 250/250 20753.2

Nota: El trípode 30162, no forma parte del kit BXRi To Go y debe pedirse separadamente



Accesorios



Inimitables Rotalux

Diseñados especialmente por Elinchrom para optimizar la calidad de la luz, los Rotalux permiten su distribución de manera perfectamente uniforme. Además de la difusión ofrecida por las telas internas y externas, un deflector central opcional permite un control exclusivo de la luz. Los 10 modelos Rotalux, desde el rectangular más pequeño hasta el octagonal más grande, se pueden equipar ulteriormente con un diverso tipo de difusor anterior. Todos los modelos poseen un sistema especial de cierre patentado que permite guardarlos fácilmente en su maletín de transporte hasta su próximo uso. Con sus elegantes acabados, los Rotalux son hoy en día, por diseño y funcionalidad, lo mejor que el mercado puede ofrecer en el sector de las cajas de luz.



Paraguas y Varistar

Los paraguas y las cajas de luz Varistar representan la mejor solución portátil para la difusión de la luz y completan nuestra gama de paraguas difusores blancos, plateados y convertidores de la temperatura del color.

El acoplador central para los paraguas Elinchrom, colocado inmediatamente al lado del bulbo flash asegura una distribución extraordinariamente homogénea de la luz.



4 grandes Lightbanks de luz indirecta

Inventados y patentados por Elinchrom en 1983, esta serie de grandes difusores nunca ha sido modificada en su concepción básica. Por su facilidad de uso en estudios fotográficos y fuera de ellos, representan el "estado del arte" en esta categoría de productos.

Gracias a las dos telas y a los dos diversos tipos de difusores anteriores, estas cajas de luz son universalmente conocidas por la excepcional suavidad y homogeneidad de la luz. En Estados Unidos el modelo Octa se conoce simplemente como "The Beauty Light". Las antorchas compactas Elinchrom, ensambladas internamente, se pueden controlar a distancia con el sistema EL-Skyport.



Reflectores, rejillas, viseras

Estos son accesorios para la iluminación directa.

Las viseras y rejillas controlan y modifican la dispersión de la luz. Hay una amplia gama de modelos para satisfacer cualquier exigencia.



Conos, Spots, Fiberlite

Estos son focalizadores de luz ópticos. El sistema de iluminación Fiberlite utiliza fibras ópticas en fundas de 1 cm de diámetro.

Estos accesorios tienen muchas aplicaciones creativas.

Datos técnicos

Potencia del flash	J(Ws)	250	500
Alimentación eléctrica	V	90/260	90/260
Diafragma a 1m, 100 ISO, con reflector 48°		64	90
Gama de potencia	J(Ws)	16-250	31-500
Diafragmas de regulación de potencia del flash	diafragmas	5	5
Tiempo de reciclado, mín/máx (230 V)	s	0.29 / 0.73	0.36 / 1.13
Tiempo de reciclado, mín/máx (115 V)	s	0.27 / 1.02	0.34 / 1.45
Temperatura de color a máxima potencia	°K	5500	5500
Duración del destello (t 0,5) 1/1	s	1/2762	1/1558
Estabilización del voltaje	diafragmas	± 0.05 Estabilidad máxima para imágenes digitales	
Voltaje sincro	V	5V compatibilidad máxima con cámaras fotográficas digitales	
Lámpara de modelado	W	100 W/196 V – E 27, art. 23002 (efectivo 150 W)	
Enfriamiento	Ventilador controlado por microprocesador, con limitador térmico de seguridad		
Interfaz EL-Skyport	Módulo transceptor integrado, 4 grupos de trabajo, 8 canales de frecuencia		
Dimensiones	cm	26 x 19 x 14	
Peso	kg	1.85	2.05
BX-Ri	Nº	20460.1	20460.1

Panel de Mandos

Empuñadura con alojamiento para fusibles de repuesto.

Botones de regulación de las funciones del Flash y para programar las funciones avanzadas.*

Display multifunción digital*

Lámpara de modelado con 3 modalidades de funcionamiento: on/off - libre-proporcional y programable

Botones de regulación de la potencia y de programación para regular las funciones avanzadas.*

Enchufe de alimentación con fusible de red (de tipo lento)

Racor de montaje inclinable con acoplador universal para paraguas

Racor para trípode estándar de 5/8 de pulgada

Fusible lámpara de modelado.

Fotocélula on/off. Efecto ojos rojos programable.*

Indicador acústico on/off de flash listo - programable.*

Sensor de la fotocélula.

Botón flash abierto.

Enchufe sincro / jack 3,5 mm / 5 Voltios.

Interruptor principal on/off.

Acoplamiento centrado ø 7 mm para paraguas Elinchrom.

Tornillo con bloqueo de mariposa.

*Los pulsadores del panel de mandos son multifuncionales para seleccionar y programar las funciones avanzadas y regular el transceptor integrado EL-Skyport.

El transmisor EL Skyport 19351 controla el accionamiento a distancia y todas las opciones de la lámpara de modelado y la potencia. Se incluye en dotación con los equipos de 2 antorchas.

Concept Lighting

BXRI 250 / 500

48 AÑOS DE EVOLUCIÓN DESDE LOS GIGANTES DE MILES DE VOLTIOS HASTA LOS MODERNOS SISTEMAS TECNOLÓGICAMENTE AVANZADOS QUE LIDERAN EL MERCADO. DESDE SIEMPRE ELINCHROM ILUMINA EL CAMINO DE LA INNOVACIÓN.

BXRI: DISEÑADO PARA USTED...

Firmado

Elinchrom

