



Código	Descripción	Precio sin Iva
--------	-------------	----------------

**Generadores serie "Digital" RX**

Los generadores digital RX utilizan el mismo sistema de control remoto que los flashes compactos y los generadores portátiles de la serie RX. Se controlan por radio, através de ordenador o desde el iPhone, iPod o iPad. Ver accesorios control remoto serie RX.

**EL10256 GENERADOR DIGITAL 1200 RX Simétrico 1.145 €**  
 1200 w. Nº guía 128. Circuitos ultraestabilizados para salida consistente y sin variaciones. Antorchas dedicadas Digital Zomm Pro HD para uso en Quick time VR, multidisparo, estabilidad y durabilidad. Antorchas económicas Digital Zoom Pro para usos menos intensivos. Antorchas Zoom Action para moda y alta velocidad de destello. Control digital total hasta la décima de diafragma. Reciclaje y destello ultrarrápidos. Control absoluto sobre la lámpara de modelado. Control remoto por cable con display digital. Control remoto inalámbrico por radio. Interface para conexión a PC para controlar 4 estudios con 16 puntos de luz cada uno. Circuitos de alta resistencia, Reducción electrónica de potencia, avisador acústico, Célula, ventilador, 2 salidas para antorchas... Compatible con todos los generadores y antorchas Elinchrom desde 1974.

**EL10258 GENERADOR DIGITAL 2400 RX Simétrico 1.549 €**  
 2400 w. Nº guía 180. Circuitos ultraestabilizados para salida consistente y sin variaciones. Antorchas dedicadas Digital Zomm Pro HD para uso en Quick time VR, multidisparo, estabilidad y durabilidad. Antorchas económicas Digital Zoom Pro para usos menos intensivos. Antorchas Zoom Action para moda y alta velocidad de destello. Control digital total hasta la décima de diafragma. Reciclaje y destello ultrarrápidos. Control absoluto sobre la lámpara de modelado. Control remoto por cable con display digital. Control remoto inalámbrico por radio. Interface para conexión a PC o Mac para controlar 4 estudios con 16 puntos de luz cada uno. Circuitos de alta resistencia, Reducción electrónica de potencia, avisador acústico, Célula, ventilador, 2 salidas para antorchas... Compatible con todos los generadores y antorchas Elinchrom desde 1974.

**Packs generadores serie "Digital" RX**

**00RXPRO KIT ELINCHROM GENERADOR RX2400 + ANTORCHA ZOOM PRO 1.995 €**  
 Incluye generador RX2400 y Antorcha Zoom PRO

**00RXFAST KIT ELINCHROM GENERADOR RX2400 + ANTORCHA ZOOM ACTION 2.135 €**  
 Incluye generador RX2400 y Antorcha Zoom ACTION

**EL10326 2 Generador RX 2400 + Antorcha Twin x4 4800 + skyport set 3.695 €**

**Antorchas serie "Digital"**

Todas las antorchas tienen ventilador. Incluyen cable, tubo de flash y lámpara de modelado

**EL20191 ANTORCHA ELINCHROM ZOOM PRO 580 €**  
 Función ZOOM para tubo de flash y lámpara de modelado. Ángulo de ZOOM de 50° a 66°, Reflector 21 cm. Cable para flash de 5 m. Tubo de flash enchufable de alta calidad y fiabilidad incluido. Cubierta protectora de vidrio incluida. Sistema de ventilación silencioso y automático. Esta antorcha ha sido diseñada para todo tipo de fotografías, equipada con un tubo de flash estándar omega enchufable, de 3000 ws. Cadencia máxima de 20 disparos continuos a 3000w sin reposo.

**EL20192 ANTORCHA ELINCHROM ZOOM PRO HD 840 €**  
 Función ZOOM para tubo de flash y lámpara de modelado. Ángulo de ZOOM de 50° a 66°, Reflector 21 cm. Cable para flash de 5 m. Tubo de flash enchufable de alta calidad y fiabilidad incluido. Cubierta protectora de vidrio incluida. Sistema de ventilación silencioso y automático. La versión ZOOM PRO HD ofrece un tubo de flash enchufable de alto rendimiento con electrodos de gran resistencia para una máxima estabilidad del color y uso intensivo en fotografía digital. El ZOOM PRO HD es la mejor elección para las imágenes de catálogos y sobre plataformas giratorias en 3D. Cadencia máxima de 50 disparos continuos a 3000w sin reposo.

**EL20193 ANTORCHA ELINCHROM ZOOM ACTION 650 €**  
 Función ZOOM para tubo de flash y lámpara de modelado. Ángulo de ZOOM de 50° a 66°, Reflector 21 cm. Cable para flash de 5 m. Tubo de flash enchufable de alta calidad y fiabilidad incluido. Cubierta protectora de vidrio incluida. Sistema de ventilación silencioso y automático. La antorcha ZOOM ACTION ofrece una duración de destello muy corta para fotografías que congelan el movimiento. El nuevo tubo A (Action) es un único tubo de flash enchufable de doble polo con distribución uniforme de la luz. Cadencia máxima de 20 disparos continuos a 3000w sin reposo.





Código	Descripción	Precio sin Iva
--------	-------------	----------------

EL20180	ANTORCHA DIGITAL TWIN X 4 4.800 W.	795 €
EL20182	ANTORCHA EL-X6000N 6000 w.	1.350 €
EL20164	ANTORCHA LINEAL EL R3000 3000 w.	1.090 €
<b>EL20494</b>	<b>ANTORCHA ANULAR RF 3000 RX 3000 w.</b>	<b>1.295 €</b>
EL402013	FILTRO DIFUSOR PARA ANTORCHAS ANULARES	129 €

**Protectores de Pyrex**

EL24918	CAPUCHÓN DE PYREX TRANSPARENTE Para antorchas Elinchrom zoom	75 €
EL24919	CAPUCHON DE PYREX MATE Para antorchas Elinchrom zoom	79 €

**Cables de extensión**

EL21040	CABLE EXTENSION 5 M. P/ANTORCHAS	210 €
EL21041	CABLE EXTENSION 10 M. P/ANTORCHAS	270 €

- @ Circuitos ultraestabilizados para salida consistente y sin variaciones.
- @ Antorchas dedicadas Digital Zomm Pro HD para uso en Quick time VR, multidisparo, estabilidad y durabilidad.
- @ Antorchas económicas Digital Zoom Pro para usos menos intensivos.
- @ Antorchas Zoom Action para moda y alta velocidad de destello.
- @ Control digital total hasta la décima de diafragma.
- @ Reciclaje y destello ultrarrápidos.
- @ Control absoluto sobre la lámpara de modelado
- @ Control remoto por cable con display digital.
- @ Control remoto inalámbrico por radio
- @ Interface para conexión a PC o Mac para controlar 4 estudios con 16 puntos de luz cada uno.
- @ Circuitos de alta resistencia, Reducción electrónica de potencia, avisador acústico, Célula, ventilador, 2 salidas para antorchas...
- @ Compatible con todos los generadores y antorchas Elinchrom desde 1974.

Digital By Elinca RX Julios (ws.)	Digital 1200 Rx 1200	Digital 2400 2400
Diafragma a 1m; ISO 100 1/250		
Reflector 48°	128	180
Reciclaje min/max 230V rapido	0.24-1s	0.4-1.9s
Reciclaje min/max 230V lento	0.35-1.9s	0.55-3.6s
Velocidad de destello a t 0,5 2 A	1/3400s	1/1700s
Velocidad de destello a t 0,5 1 S	1/1200s	1/600s
Variación continua potencia en n°f	6 f 1/32 - 1/1	6 f 1/32 - 1/1
Variación de potencia en Julios	37-1200	75-2400
Interface para PC / Mac	Opcional	Opcional
Estabilización de voltaje	+ /- 0.5 %	+ /- 0.5 %
Lamp modelado Prop / Free	Si	Si
ADF	Si	Si
Célula	Si	Si
Voltaje sincro	5V	5V
Lámpara de modelado Gx 6.35	-	-
Ref. tubo de flash	-	-
Ventilador	Si	Si
Conector para control remoto	Si	Si
Tamaño: Largo x diam en cm	22 x 13 x 23	22 x13 x 32
Peso en Kg.	4,6	6,6
Ref. pro.230 V 50-60 HZ	10256	10258