



Código	Descripción	Precio sin Iva
SFOMF1	OMNI PARA FLASH INCORPORADO CAMARAS REFLEX	14 €
SFOC60GL	OMNI CALIDO PARA METZ CT 60 SERIES	21 €
SFOCMZGL	OMNI CALIDO PARA NIKON SB 28/MINOLTA	21 €
SFOMMZ6	OMNI SONY HAVL F56, MINOLTA 5600HS	21 €
SFOMB	OMNI CANON 420EZ-430 EZ/ Vivitar 283-285, 3700, 4600 & 5600 Zoom	21 €
SFOMC	OMNI NIKON SB24-25-26/ Minolta 5200- 5400/ Metz 40 MZ-2 54 MZ-3, MZ4, Canon 380 EX / Sunpak 440 MZAF 2000DZ 266D / Olympus FL40 FL50 G40 / Pentax AF500FTZ / Sigma 500 Series .	21 €
SFOMCOL	KIT FILTROS DE COLOR PARA OMNI	29 €
SFOMCT45	OMNI METZ CT & CL 45 SERIES	21 €
SFOMCT60	OMNI METZ CT 60 SERIES	21 €
SFOMMZ70	OMNI METZ 70MZ-4 y 70MZ-5, 76	21 €
SFOMMZ80	OMNI METZ 48 / 58/59	21 €
SFOMMZ2	OMNI METZ 32MZ3, 32Z-1, 32Z-2 Y 44AF	21 €
SFOMEZ	OMNI CANON 540EZ & 550 EX SUNPAK PZ5000AF	21 €
SFOMEY	OMNI CANON 580 EX & 580EX II	21 €
SFOMEX	OMNI CANON 420 EX	21 €
SFOMEV	OMNI CANON 430 EX	21 €
SFOMEV	OMNI CANON 270 EXII	21 €
SFOM400	OMNI NIKON SB400	21 €
SFOM600	OMNI NIKON SB600 OLYMPUS FL36, Nissin Di 486	21 €
SFOM700	OMNI NIKON SB700	21 €
SFOMMZ3	OMNI NIKON SB28 & 28 DX / Minolta 3500xi / Sigma 430 / Vivitar 840AF, Metz 36 AF, Nissin Di 481	21 €
SFOMSBS5	OMNI NIKON SB800 SB50DX SB80DX, Sony HVL-F1000	21 €
SFOM900	OMNI PARA FLASH NIKON SB900	21 €
SFOMHV58	OMNI PARA FLASH SONY HVL-F58AM, Nissin Di 866	21 €
SFOMMZ40	OMNI METZ 40 MZ 1 & 3	21 €
SFOMMZ50	OMNI METZ 50 SERIES	21 €
SFOMPZ4	OMNI SUNPAK PZ-4000 AF, METZ 40AF-4N	21 €
SFOMSNOOT	SNOOT PARA USO CON ADAPTADORES OMNI	11 €
SFOMUNI	OMNI PARA MONTURA UNIVERSAL	21 €
SFOM24XSET	OMNI PARA FLASH ANULAR CANON MT-24 EX	26 €
SFOMSBR200SET	OMNI PARA FLASH ANULAR NIKON R1 / R1C1	26 €

Omni - Bounce de Stofen es una pequeña y ligera pieza de plástico traslúcido que produce un rendimiento asombroso en su flash de reportaje.

Omni - Bounce crea un efecto de lámpara difusa, cubriendo la totalidad de la película con objetivos de 15 a 200 mm en formato de 35 mm ( o sus equivalentes en el resto de formatos ).

Omni - Bounce es muy fácil de usar, se coloca directamente sobre su flash y ya está listo para su uso. No necesita adaptadores, velcros....(excepto el universal que se adapta mediante foam ).

Diseñado para proporcionar años de uso continuado, Omni - bounce es muy práctico y cabe en su bolsillo cuando no lo utiliza.

Omni bounce posee accesorios como los filtros de color o el concentrador Snoot que lo convierten en un cómodo sistema de iluminación. Existe Omni cálidos para realzar el tono de la piel o para calentar la iluminación cuando se usa el flash como relleno en localización.



Código	Descripción	Precio sin Iva
PO9500	<b>EXPOSIMETRO DIGITAL POLARIS</b> Incluye correa y funda. Fotómetro - flashímetro digital, medición de luz incidente y reflejada. Programable.	186 €
PO10	<b>VISOR OPTICO SPOT 10°</b> Complemento óptico que convierte el Polaris 9500 en Spot de 10°	40 €
PO101	<b>DIFUSOR PLANO</b> Especial para medir contrastes en superficies planas y reproducciones.	16 €
PO9700	<b>EXPOSIMETRO DIGITAL POLARIS DUAL 5</b> Incluye correa y funda. Fotómetro - flashímetro digital, medición de luz incidente/ reflejada y spot de 5 °. Programable. Pantalla grande e iluminada para trabajo en estudio	270 €

## Especificaciones Polaris

**Metodos de medición:** Luz incidente y reflejada, luz ambiente (incluyendo EV) y flash con y sin cable.y Spot.  
**Esfera de luz incidente:** Incorporada deslizable  
**Gama de medición:** Ambiente EV 1 - EV 19,9 a iso 100  
 Flash f: 2 - f: 90,9

**DISPLAY LCD**  
ISO 3 a ISO 8000 en incrementos

**Sensibilidad film:** de 1/3 de diafragma.  
**Velocidad obturación:** Luz ambiente: de 60 seg a 1/8000 de seg. con velocidades extra 1/25 1/50, 1/75, 1/90, 1/100,1/200, 1/400 seg.

Luz de flash: de 1 seg a 1/500 seg con velocidades extra 1/25 1/50, 1/75, 1/90, 1/100,1/200, 1/400 seg.

**Diafrágramas:** De f: 0,5 a f: 90  
**Gama EV:** -4 a 26  
**Modo ambiente:** n° f y valores EV  
**Modo flash con cable:** medición flash con cable  
**Modo flash sin cable:** medición flash sin cable  
**Nivel de programa:** Programable de +0,9 EV a -0,9 EV

**Limite de gama:** en incrementos 1/10 de diafragma. Eu para subexposición y Eo para sobreexposición.

**Escala analógica:** Graduada 1/10 y 1/3 de diafragma  
**Flash múltiple:** Dispares una vez y mostrará los N° f desde 2 a 9 disparos.

**Nivel de batería:** Muestra en nivel de batería en escala analógica despues de conectarse.

**Tecla aumento/reduc:** Ajusta la velocidad de obturación, el n° ISO y el n° de multiframe.

**Desconexión:** Automática despues de 5 minutos sin uso. Apagar o cambiar las pilas del exposímetro no borra la programación.

**Batería:** 1 AA 1.5 V.  
**Terminal sincro:** Standard para cable sincro  
**Dimensiones:** 119 x 63 x 22 mm.  
**Peso sin batería:** 100 gr.  
**Incluye:** Funda con clip de cinturón y correa de cuello.

Polaris Dual 5



Visor Spot 10°



Difusor Plano

