

# STO-FEN PRODUCTS



Código	Descripción	Precio sin Iva
SFOMF1	OMNI PARA FLASH INCORPORADO CAMARAS REFLEX	14,00 €
SFOC60GL	OMNI CALIDO PARA METZ CT 60 SERIES	21,00 €
SFOCMZGL	OMNI CALIDO PARA NIKON SB 28/MINOLTA	21,00 €
SFOMMZ6	OMNI SONY HAVL F56, MINOLTA 5600HS	21,00 €
SFOMB	OMNI CANON 420EZ-430 EZ/ Vivitar 283-285, 3700, 4600 & 5600 Zoom	21,00 €
SFOMC	OMNI NIKON SB24-25-26/ Minolta 5200- 5400/ Metz 40 MZ-2 54 MZ-3 , MZ4, Canon 380 EX / Sunpak 440	21,00 €
MZAF 2000DZ	266D / Olympus FL40 FL50 G40 / Pentax AF500FTZ / Sigma 500 Series .	
SFOMCOL	KIT FILTROS DE COLOR PARA OMNI	29,00 €
SFOMCT45	OMNI METZ CT & CL 45 SERIES	21,00 €
SFOMCT60	OMNI METZ CT 60 SERIES	21,00 €
SFOMMZ70	OMNI METZ 70MZ-4 y 70MZ-5, 76	21,00 €
SFOMMZ80	OMNI METZ 48 / 58/59	21,00 €
SFOMMZ2	OMNI METZ 32MZ3, 32Z-1 , 32Z-2 Y 44AF	21,00 €
SFOMEZ	OMNI CANON 540EZ & 550 EX SUNPAK PZ5000AF	21,00 €
SFOMEY	OMNI CANON 580 EX & 580EX II	21,00 €
SFOMEX	OMNI CANON 420 EX	21,00 €
SFOMEW	OMNI CANON 430 EX	21,00 €
SFOM400	OMNI NIKON SB400	21,00 €
SFOM600	OMNI NIKON SB600 OLYMPUS FL36	21,00 €
SFOMMZ3	OMNI NIKON SB28 & 28 DX / Minolta 3500xi / Sigma 430 / Vivitar 840AF, Metz 36 AF	21,00 €
SFOMSB5	OMNI NIKON SB800 SB50DX SB80DX, Sony HVL-F1000	21,00 €
SFOM900	OMNI PARA FLASH NIKON SB900	21,00 €
SFOMHV58	OMNI PARA FLASH SONY HVL-F58AM	21,00 €
SFOMMZ40	OMNI METZ 40 MZ 1 & 3	21,00 €
SFOMMZ50	OMNI METZ 50 SERIES	21,00 €
SFOMPZ4	OMNI SUNPAK PZ-4000 AF, METZ 40AF-4N	21,00 €
SFOMSNOOT	SNOOT PARA USO CON ADAPTADORES OMNI	11,00 €
SFOMUNI	OMNI PARA MONTURA UNIVERSAL	21,00 €
SFOM24XSET	OMNI PARA FLASH ANULAR CANON MT-24 EX	26,00 €
SFOMSBR200SET	OMNI PARA FLASH ANULAR NIKON R1 / R1C1	26,00 €

Omni - Bounce de Stofen es una pequeña y ligera pieza de plástico translúcido que produce un rendimiento asombroso en su flash de reportaje.

Omni - Bounce crea un efecto de lámpara difusa, cubriendo la totalidad de la película con objetivos de 15 a 200 mm en formato de 35 mm ( o sus equivalentes en el resto de formatos ).

Omni - Bounce es muy fácil de usar, se coloca directamente sobre su flash y ya está listo para su uso. No necesita adaptadores, velcros....(excepto el universal que se adapta mediante foam ).

Diseñado para proporcionar años de uso continuado, Omni - bounce es muy práctico y cabe en su bolsillo cuando no lo utiliza.

Omni bounce posee accesorios como los filtros de color o el concentrador Snoot que lo convierten en un cómodo sistema de iluminación. Existe Omni cálidos para realzar el tono de la piel o para calentar la iluminación cuando se usa el flash como relleno en localización.

## POLARIS FLASH METER

Código	Descripción	Precio sin Iva
PO9500	<b>EXPOSIMETRO DIGITAL POLARIS</b> Incluye correa y funda. Fotómetro - flashímetro digital, medición de luz incidente y reflejada. Programable.	186,00 €
PO10	<b>VISOR OPTICO SPOT 10°</b> Complemento óptico que convierte el Polaris 9500 en Spot de 10°	40,00 €
PO101	<b>DIFUSOR PLANO</b> Especial para medir contrastes en superficies planas y reproducciones.	16,00 €
PO9700	<b>EXPOSIMETRO DIGITAL POLARIS DUAL 5</b> Incluye correa y funda. Fotómetro - flashímetro digital, medición de luz incidente/ reflejada y spot de 5°. Programable. Pantalla grande e iluminada para trabajo en estudio.	270,00 €

### Polaris Dual 5



### Visor Spot 10°



### Difusor Plano



## Especificaciones Polaris

<b>Metodos de medición:</b>	Luz incidente y reflejada, luz ambiente (incluyendo EV) y flash con y sin cable.y Spot.
<b>Esfera de luz incidente:</b>	Incorporada deslizable
<b>Gama de medición:</b>	Ambiente EV 1 - EV 19,9 a iso 100 Flash f: 2 - f: 90,9
<b>DISPLAY LCD</b>	ISO 3 a ISO 8000 en incrementos
<b>Sensibilidad film:</b>	de 1/3 de diafragma.
<b>Velocidad obturación:</b>	Luz ambiente: de 60 seg a 1/8000 de seg. con velocidades extra 1/25 1/50, 1/75, 1/90, 1/100,1/200, 1/400 seg. Luz de flash: de 1 seg a 1/500 seg con velocidades extra 1/25 1/50, 1/75, 1/90, 1/100,1/200, 1/400 seg. De f: 0,5 a f: 90
<b>Diafrámas:</b>	-4 a 26
<b>Gama EV:</b>	nº f y valores EV
<b>Modo ambiente:</b>	medición flash con cable
<b>Modo flash con cable:</b>	medición flash sin cable
<b>Modo flash sin cable:</b>	Programable de +0,9 EV a -0,9 EV
<b>Nivel de programa:</b>	en incrementos 1/10 de diafragma.
<b>Limite de gama:</b>	Eu para subexposición y Eo para sobreexposición.
<b>Escala analógica:</b>	Graduada 1/10 y 1/3 de diafragma
<b>Flash múltiple:</b>	Dispare una vez y mostrará los Nº f desde 2 a 9 disparos.
<b>Nivel de batería:</b>	Muestra en nivel de batería en escala analógica despues de conectarse.
<b>Tecla aumento/reduc:</b>	Ajusta la velocidad de obturación, el nº ISO y el nº de multiflash.
<b>Desconexión:</b>	Automática despues de 5 minutos sin uso. Apagar o cambiar las pilas del exposímetro no borra la programación.
<b>Batería:</b>	1 AA 1.5 V.
<b>Terminal sincro:</b>	Standard para cable sincro
<b>Dimensiones:</b>	119 x 63 x 22 mm.
<b>Peso sin batería:</b>	100 gr.
<b>Incluye:</b>	Funda con clip de cinturón y correa de cuello.