

ELINCHROM SKYPORT HS PLUS

Tabla de compatibilidades

Modelo de flash		Hi-Sync	Control de la potencia	Visión de potencia en Transmisor	Disparo
Quadra ★ 1ª generación	Action (A)	●	✓	✗	✓
	Pro (S)	●	✓	✓	✓
Quadra RX ★ 2ª generación	HS	●	✓	✓	✓
	RQ Ringflash Pro	●	✓	✓	✓
Quadra Hybrid AS RX ★ 3ª generación	RQ Ringflash Eco	●	✓	✓	✓
ELB 400 ★	A	●	✓	✗	✓
	S	●	✓	✗	✓
ELB 1200 ★	Action	●	✓	✓	✓
	Pro	●	✓	✓	✓
	HS	●	✓	✓	✓
D-Lite it	2	●	✗	✗	✓
	4	●	✗	✗	✓
D-Lite RX	ONE / 2	●	✓	✓	✓
	4	●	✓	✓	✓
BXRi	250 / 500	●	✓	✗	✓
BRX	250 / 500	●	✓	✓	✓
ELC Pro HD	500	●	✓	✓	✓
	1000	●	✓	✓	✓
Style RX con Transceiver RX	300 / 600	●	✓	✗	✓
	1200	●	✓	✗	✓
Digital RX 1200 Digital RX 2400 con Transceiver RX	Zoom Action	●	✓	✗	✓
	Zoom Pro	●	✓	✗	✓
	Zoom Pro HD	●	✓	✗	✓
	Ringflash 3000	●	✓	✗	✓
Universal Receiver ★		●	✗	✗	✓
Receiver Plus ★		●	✗	✗	✓

★ Recomendamos utilizar destello de flash lento (salida A en los generadores).

● Recomendado para Hi-Sync.

● No optimizado para Hi-Sync.

Se pueden producir resultados inesperados dependiendo de la unidad de flash, de los niveles de potencia utilizados, del modelo de cámara y del tamaño del sensor.

● No compatible con Hi-Sync.

✓ Característica disponible.

✗ Característica no disponible.